

DuraDeck

מפרט מוצר

גודל יחידה סטנדרטית: 2.44 מ' X 1.22 מ' / 2.973 מ"ר
משקל פר מ"ר: 12.97 ק"ג.

מוצר	סוג משטח	עובי
DD1	מחוספס/מחוספס	1.27 ס"מ משטח + סוליות = 1.25 סה"כ
DD2	הולכי רגל/מחוספס	1.27 ס"מ משטח + סוליות = 1.25 סה"כ
DD3	הולכי רגל/חלק	1.27 ס"מ משטח + סוליות = 1.25 סה"כ
DD4	חלק/מחוספס	1.27 ס"מ משטח + סוליות = 1.25 סה"כ
גודל יחידה		משקל יחידה
2.44 מ' X 1.22 מ'		39.01 ק"ג
2.44 מ' X 0.91 מ'		29.26 ק"ג
1.83 מ' X 0.91 מ'		21.96 ק"ג
2.44 מ' X 0.609 מ'		19.5 ק"ג

סוג משטח מחוספס: עיצוב סוליה לחיכוך כפול הכולל שני פסי חיכוך בניצב לפסי החיכוך הכפולים.

משטח הולכי רגל: עיצוב ידודתי להולכי רגל הכולל עיצוב מקדם חיכוך עם תבנית צלבים משתנה.

משטח חלק: ללא תבנית מקדמת חיכוך, עבור תחזוקה וניקוי קלים יותר.

צבעים זמינים: שחור, בז'. ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית (עמידה בהזמנה מינימלית נדרשת).

חומר: פוליאיתילן שחור בדחיסות גבוהה מפלסטיק תעשייתי ממוחזר, בעל הגנה טבעית מקרינת UV בגלל הצבע הפחמני השחור. משטחים בצבע בז' מיוצבים נגד UV קיימים גם כן.

קיבולת משקל: משתנה כתלות בקרקע שמתחת, עד ל-80 טון.

חוזק לחיצה: 2,843 psi (ASTM D695-02a)

דירוג חסינות לאש: UL-94 HB

התאמה לסוגי קרקע: משטחי DuraDeck מעוצבים לשימוש ללא צורך בהכנת קרקע מראש על גבי דשא, חצץ, אדמה, בטון, אספלט, בוך, וכן תנאי קרקע חולית.

מערכת חיבור: משטחי DuraDeck הינם בעלי שמונה חורים: אחד בכל פינה, וארבע בקו האמצע (שתיים על כל צד בגודל 8 פוט) כדי ליצור דרכים בכיוונים שונים בכל גודל או צורה. ניתן לחבר בין המשטחים באמצעות מחברי מתכת DuraLink. מחברי DuraLink אינם מצריכים כלים עבור ההתקנה.

משלוח: משטח מקסימלי הוא 30 יחידות (1.22 מ' X 2.44 מ')
מכולה ימית 20 פוט: 250 יחידות ולא במשקל 13,263 ק"ג.
מכולה ימית 40 פוט: 500 יחידות או במשקל 19,504 ק"ג.