



מפרט מוצר

גודל יחידה סטנדרטית: 0.28 מ"ר בתצורת משושה – 66 ס"מ רוחב בנקודה הרבה ביותר. גובה: 4.826 ס"מ

משקל יחידה: 2.72 ק"ג **משקל פר מ"ר:** 9.75 ק"ג

חומר: פוליאתילן בדחיסות גבוהה, בתוספת מעכבי UV.

דירוג הגנה מפני אש: UL 94 HB (מס' כרטיס צהוב מעבדות Underwriters)

מבחן זה קובע שהמוצר לא יתלקח בעת חשיפה לאש והינו בעל קצב בעירה איטי של 5.08 ס"מ בדקה עבור דגימת מבחן ברוחב 5.08 ס"מ ובעובי של 0.5 מילימטרים.
EventDeck עומדים בתקנים הנדרשים מריצוף זמני.

ASTM 2859 (דירוג בעירות של חומרי חיפוי ריצוף מוגמרים)
– עבר מבחן
* ישנת תוצאות מבחן עבור פירוט עמידות בפני אש

דירוג התלקחות מתיל מוליך: 3

נק' היתוך: 162 מעלות צלסיוס

מבנה תמר: יחידות הריצוף כוללות צלעות תמיכה קונצנטריות רב-כיווניות, האפשרות ביזור של עומד. עובי צלעות התמיכה 0.3556 ס"מ (מעל 0.3175 ס"מ).

קיבולת העמסה: 322,000 ק"ג למ"ר, עבור עומס סטטי, על גבי משטח תחתי מוצק. מתאים לשימוש קל וכבד ע"י הולכי רגל ורכבים ע"ג מס' סוגי קרקע.

מאפיינים פונקציונליים:

- (A) יחידות הריצוף בנויות להתחבר אחת לשנייה בקלות, תוך כדי נעילת היחידה השכנה במקום באמצעות מנגנון חיבור מעל-ומתחת ייחודי.
- (B) יחידות פרטניות מתחברות ביניהן ליצירת חלקי ריצוף גדולים יותר. ניתן להוסיף חלקים נוספים לכל צד של יחידת ריצוף מסוג HexaDeck.
- (C) מערכת החיבור מאפשר חיבור ופירוק ללא הצורך בכלי עבודה. אין חלקים נעים – כל יחידה הינה פונקציונלית בפני עצמה, וניתנת לשימוש עם יחידות אחרות או לחוד.
- (D) היחידות מעוצבות בתבנית יהלום לשיפור הגנה מפני החלקה, וכן חורי ניקוז כדי למנוע הצטברות מים על המשטח.

מאפייני הגנה על דשא:

- (A) יחידות הריצוף נושאות שכבה סופחת לחות לשמירה על הלחות מתחתן.
- (B) HexaDeck משלבת חורי ניקוז המספקים אוורור וכן מאפשרים מעבר כמות קטנה של אור אל הדשא שמתחת.
- (C) הצד התחתון של יחידות הריצוף תוכנן במיוחד להגד על דשא באופן כזה שמבזר את משקל העומס על פני מספר צלעות תמיכה. אין קצוות חדים ובלתי-נתמכים אשר יכולים להזיק לדשא.
- (D) תחתית היחידות מורמת 4.7 ס"מ מעל הקרקע.

אחריות: 3 שנות אחריות נגד פגמי יצרן.