



## SIGNAROAD

צד 2: הולכי רגל

צד 1: כלי רכב



### מפרט מוצר

#### גודל יחידה:

#### יחידה בגודל מלא

כללי: 2.08 מ' (א) X 3 מ' (ר) X 6.35 מ' (ע)  
שמיש כפלטפורמה: 1.88 מ' (א) X 2.84 מ' (ר) X 6.35 מ' (ע)  
שמיש כדרך: 1.88 מ' X 3 מ' (ר) X 6.35 מ' (ע)

#### משקל

225 ק"ג

#### קיבולת משא

400 PSI

#### צבעים

בז' ניתן להזמנה בצבעים נוסעים

#### מבנה יחידות החיפוי

כל יחידת SIGNAROAD עשויה מ-HDPE, עם תוספים וחומרי מילוי המשפרים חוזק, עמידות, וחסיונות למפגעים. יחידות החיפוי כוללות מפנה פנימי מצולע לחיסכון במשקל אשר מספק קיבולת נשאית משקל עצומה, תוך כדי אפשרות ליחידות להיות משונעות בכלות באמצעות מלגזה סטנדרטית. כל יחידת SIGNAROAD אטומה היטב להתמודדות עם קימוטים ומפגעים יום-יומיים. יחידות החיפוי משלבות שימוש באגני חיבור חופפים אחד את השני בכל צד, כדי לאפשר ליחידות להתחבר לפנלים שכנים. אגני החיבור עשויים HDPE לתוספת חוזק. לאחר שחוברו לפנלים השכנים, אגני החיבור יספקו לכלל מערכת החיפוי עמידות וחוזק נוסף. יחידות החיפוי של SIGNAROAD ניתנות להתאמה כדי ליצור דרכים ישירות או מעוקלות.

## הרכב חומרים

כל יחידת SIGNAROAD מיוצרת מ-HDPE מעולה באיכות הגבוהה ביותר, עם תוספים וחומרי מילוי המפצים על התרחבות תרמית, וכן לשיפור החוזק, הגנת UV, ומניעת הצטברות מטענים סטטיים.

## מערכת חיבור

SIGNAROAD משתמשת במערכת חיבור מסוג "חבר וסע" לשימוש קל ומהיר. מנעולי הפקה היצוקים ופיני החיבור מאפשרים יישור עצמי אל תוך אגן החיבור החופף, כדי לאבטח את היחידות במקומן, ולמנוע מבוץ לזלוג לפני השטח. החיבור המאובטח במיוחד ביחידות SIGNAROAD בר השגה בסיבוב מפתח משושה פשוט.

## מבנה משטח חיכוך

כל יחידה הינה בעלת 2 תבניות חיכוך: תבניות מותאמות עבור הולכי רגל ורכבים מכל צד מאפשרות ייעוד כפול, אפילו במהלך אותו פרויקט, באותו הזמן. שני התבניות מותאמות לשימוש על גבי בוך, חול, עפר, או מכשולים אחרים כגון שמנים ושומנים. המבנה נוסה מאות פעמים בתנאים שונים כדי להבטיח בטיחות ומניעת החלקות, אפילו בתנאים הקשים ביותר.

## אריזה ופריקה

ניתן להעמיס את היחידות למכולות ISO סטנדרטיות, שכן הם עוצבו במיוחד להתאמה לנפח המכולה להעברה בים. היחידות ניתנות להעמסה בקלות גם כן על משטחים ומשאיות, כדי לאפשר גמישות בתעבורה.  
מכולת ISO 40 פוט: 90 יחידות  
מכולת ISO 20 פוט: 45 יחידות

## אופן ניקוי

ניתן לנקות את היחידות בעזרת שטיפה בלחץ, מברשות, וכן חומרי ניקוי סטנדרטיים. יחידות SIGNAROAD הינן קלות לתחזוקה, והן-HDPE לא יספוג מים או חומרים אחרים.

## אחסון ומעקב מלאי

על כל היחידות ישנו מספר סידורי ייחודי כדי להקל על מעקב מלאי. ציפים RFID ניתנים להוספה לכל יחידה גם כן, ויוספו לתוך ליבת היחידה בעת הייצור. כל שעליכם לעשות הוא הוא לציין שאתם מעוניינים במעקב אחר היחידות שלכם באמצעות מערכת מלאי ממוחשבת.